



technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz
Vermogensopname	170 W
Stroomopname	Max. 1,4 A
Maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Transportvolume maximaal	660 m ³ /h
Statische druk maximaal	608 Pa
Afmetingen (b x d x h)	370 x 388 x 100 mm
kanaalaansluiting	BORA Ecotube
Gewicht (excl. toebehoren/verpakking)	2,85 kg
Materiaal behuizing	Kunststof
Aansluitkabel	0,6 m
stuurkabel	0,6 m

Productbeschrijving

- Verschillende inbouwmogelijkheden
- Energiebesparende motor met EC-technologie
- Compacte geometrie
- Weegt weinig
- Geluids- en trillingsontkoppelde motor
- Eenvoudigere montage
- compleet BORA systeem

Leveringsomvang

- Plintmotor ULS
- bedienings- en montagehandleiding
- 2 m tape EPDM

Toebehoren

- Universal verlenging netkabel EC 10 m UVNLE10
- Universal verlenging stuurkabel EC 10 m UVSLE10

product- en ontwerpaanwijzingen

- Voor hangende montage moet voor de opening van het plafond een boorgatdiameter van 180 mm worden voorzien
- Bij een luchtafvoerweg van meer dan 6 m of bij hoge drukverliezen moet bij de plintmotor een extra Universal motorcomponent worden gebruikt
- Voor montage in het plintgedeelte, bij vloeropbouw of hangend aan het kelderplafond
- Geïntegreerde bevestigingspunten voor plafondmontage
- Verwijderbaar inloopsteunpunt voor plinthoogten vanaf 100 mm
- Kanaalaansluitingen met geïntegreerde afdichting