



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømførbbruk	170 W
Strømførbbruk	maks. 1,4 A
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Transportvolum maksimalt	660 m ³ /t
Statisk trykk maksimalt	608 Pa
Dimensjoner (BxDxH)	370 x 388 x 100 mm
kanaltilkobling	BORA Ecotube
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	2,85 kg
Materiale hus	Plast
Tilkoblingsledning	0,6 m
styreledning	0,6 m

Produktbeskrivelse

- Fleksible monteringsmuligheter
- Strømsparende motor med EC-teknologi
- Kompakt geometri
- lav vekt
- Lyd- og vibrasjonsisolert
- Enklere montering
- helhetlig BORA System

Leveringsomfang

- Sokkelmotor ULS
- bruks- og monteringsanvisning
- 2 m forseglingsstape EPDM

Tilbehør

- Universal skjøteledning EC 10 m UVNLE10
- Universal skjøteledning til styreledning EC 10 m UVSLE10

Produkt- og planleggingsmerknader

- Ved hengende montering skal det beregnes et borehulldiameter på Ø 180 mm for takgjennomføringen
- Ved en avtrekksvei på mer enn 6 m eller høyt trykktap, må sokkelmotoren utvides med en ekstra Universal motormodul
- For liggende montering i sokkelområdet, hevet gulv eller hengende i kjellertaket
- Integrerte festepunkter for takmontering
- Avtakbar inntakstuss til sokkelhøyder fra 100 mm
- Kanaltilkobling med integrert tetning