



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	200 - 240 V
Taajuus	50 Hz
Tehonkulutus	170 W
Virrankulutus	enint. 1,4 A
Verkkojohdon pituus	0,6 m
Ohjausjohdon pituus	0,6 m
Mitat (L x S x K)	370 x 388 x 100 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	2,85 kg
Kotelon materiaali	muovi
kanavaliitos	BORA Ecotube
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Ilman enimmäisvirtaus	660 m ³ /h
Staattinen enimmäispaine	608 Pa

Tuoteselite

- Monia asennusvaihtoehtoja
- Energiaa säästävä tuuletin ja EC-teknologia
- Kompakti geometria
- Vähäinen paino
- Äänen- ja värinänvaimennus
- Helppo asennus
- Täydellinen BORA-järjestelmä

Toimitussisältö

- Sokkelituuletin ULS
- toiminta- ja asennusohjeet
- 2 m tiivisteteippi EPDM

Tarvikkeet

- Verkkojohdon yleisjätke EC 10 m UVNLE10
- Ohjausjohdon yleisjätke EC 10 m UVSLE10

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Riippuasennuksessa on varattava tila sisäkaton läpiviennin halkaisijaltaan 180 mm:n porausaukole
- Asennukseen vaaka-suunnassa sokkelialueelle, lattiarakenteeseen tai kellarin kattoon
- Integroidut kiinnityskohdat kattoasennusta varten
- Irrotettava tuloyhde alkaen 100 mm:n sokkelikorkeudesta