



### Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	200 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbbruk	170 W
Strømførbbruk	maks. 1,4 A
Lengde strømledning	0,6 m
Lengde styreledning	0,6 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 388 x 100 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	2,85 kg
Materiale hus	Plast
kanaltilkobling	BORA Ecotube
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Transportvolum maksimalt	750 m <sup>3</sup> /h
Statisk trykk maksimalt	587 Pa

### Produktbeskrivelse

- Fleksible monteringsmuligheter
- Strømsparende motor med EC-teknologi
- Kompakt geometri
- lav vekt
- Lyd- og vibrasjonsisolert
- Enklere montering
- helhetlig BORA System

### Leveringsomfang

- Sokkelmotor ULS
- monteringsanvisning

### Tilbehør

- Universal skjøteledning EC 10 m UVNLE10
- Universal skjøteledning til styreledning EC 10 m UVSLE10

### Produkt- og planleggingsmerknader

- Ved hengende montering skal det beregnes et borehulldiameter på 180 mm for takgjennomføringen
- For liggende montering i sokkelområdet, hevet gulv eller hengende i kjellertaket
- Integreerte festepunkter for takmontering
- Avtakbar inntakstuss til sokkelhøyder fra 100 mm