



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strömförbrukning	170 W
Strömförbrukning	max. 1,4 A
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Matningsvolym max.	660 m ³ /h
Statiskt tryck max.	608 Pa
Mått (BxDxH)	370 x 388 x 100 mm
kanalanslutning	BORA Ecotube
Vikt (plus tillbehör/förpackning)	2,85 kg
Material kåpa	Plast
Anslutningsledning	0,6 m
styrledning	0,6 m

Produktbeskrivning

- Variabla möjligheter för installation
- Energibesparande fläkt med EC-teknik
- Kompakt geometri
- Låg vikt
- Ljud- och vibrationsfrikoppling
- Förenklad montering
- Komplet BORA-system

Leveransomfång

- Sockelmotor ULS
- driftsinstruktion
- 2 m tätningsband EPDM

Tillbehör

- Universal förlängning nätledning EC 10 m UVNLE10
- Universal förlängning styrledning EC 10 m UVSLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

- Vid hängande montering måste en borrhålsdiameter på 180 mm finnas i taket för takgenombrottet
- Vid en utsugsväg med en längd över 6 m eller höga tryckförluster måste sockelmotorn kompletteras med en extra Universal motormodul
- För liggande montering i sockelområdet, i golvet eller hängande från källartaket
- Integrerade fästpunkter för takmontering
- Avtagbar intagsstuts för sockelhöjder från 100 mm
- Kanalanslutningar med integrerad tätning