



**tekniske data**

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømförbrug	206 W
Strømförbrug	1,66 A
Lang tilslutningsledning	10 m
Længde på styreledning	10 m
Mål (BxDxH)	390 x 500 x 280 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	16,5 kg
Kabinetmateriale	Galvaniseret stål / rustfrit stål
kanaltilslutning	Ø 150 - 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur	70°C
Luftkapacitet, maks.	1007 m <sup>3</sup> /h
Statisk tryk, maks.	608 Pa

**Produktbeskrivelse**

- Energibesparende motor med EC-teknologi
- komplet BORA system

**Leveringsomfang**

- Tegtagsventilator ULZ
- Stofslange med kontraventil
- installationsvejledning

**Tilbehør**

- Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
- Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

**Produkt- og planlægningsinstruktioner**

- Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
- Til installation på et tegtag med en hældning på mindst 10°
- Den fuldt fleksible stofslange ved motoren kan maksimalt strækkes 400 mm fra monteringspladen til den indvendige del af bygningen.
- Luftudledning fornedet
- I givet fald skal der installeres en kondensvandudskiller
- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet