



Technické údaje

Připojovací napětí	220–240 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	304 W
Příkon proudu	2,1 A
Maximální teplota okolního prostředí	45 °C
Maximální průtok čištěného vzduchu	1215 m ³ /h
Maximální statický tlak	676 Pa
Rozměry (ŠxHxV)	500 (215) × 250 × 299 mm
Hmotnost (bez příslušenství/obalu)	6,0 kg
Materiál pláště	Plast
Rozměry připojení potrubí	bez redukce Ø 250 mm, s redukcí Ø 155 mm
Připojovací vedení	každých 10 m
Řídicí vedení	10 m

Popis výrobku

- Úsporný ventilátor s technologií EC
- Otočná svorkovnice
- Předem namontovaná montážní deska
- kompletní BORA systém

Rozsah dodávky

- Trubkový ventilátor ULI
- Redukce trubky 250–155 ULIRR (2 ks)
- Návod k montáži

Příslušenství

- Univerzální prodlužovací kabel EC 10 m, UVNLE10
- Univerzální nástavec řídicího vedení EC 10 m, UVSLE10

Pokyny k výrobce a k plánování

- Není vhodné pro montáž do nábytku ze dřeva
- Při délce výfukového kanálu větší než 6 m nebo při větší ztrátě tlaku musí být trubkový ventilátor doplněn o univerzální modul ventilátoru.
- Je potřeba zohlednit minimálně 3m odstup k otvoru pro odtaž vzduchu a případnému tlumiči hluku.
- Pro instalaci do potrubního systému s kruhovými trubkami o průměru 155 mm za použití redukce trubky
- Svorkovnici je možné otočit do požadované polohy
- Upevňovací prostředek je nutné zajistit na místě instalace
- Integrovaná montážní upevňovací deska