



Technické údaje

Připojovací napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	304 W
Příkon proudu	2,1 A
Délka síťového připojovacího kabelu	každých 10 m
Délka řídicího kabelu	10 m
Rozměry (ŠxHxV)	250 x 215 (500) x 299 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	6,0 kg
Materiál pláště	Plast
připojení potrubí	Bez redukce Ø 250 mm, s redukcí Ø 155 mm
Maximální teplota okolního prostředí	45 °C
Maximální průtok čištěného vzduchu	1215 m³/h
Maximální statický tlak	676 Pa

Popis výrobku

- Úsporný ventilátor s technologií EC
- Otočná svorkovnice
- Předem namontovaná montážní deska
- kompletní BORA systém

Rozsah dodávky

- Trubkový ventilátor ULI
- Trubková redukce Ø 250 na 155 mm ULIRR (2 kusy)
- Návod k montáži

Příslušenství

- Univerzální prodlužovací kabel EC 10 m, UVNLE10
- Univerzální nástavec řídicího vedení EC 10 m, UVSLE10

Pokyny k výrobky a k plánování

- U dvou ventilátorových modulů v systému odvádění vzduchu musí být mezi těmito dvěma ventilátory dodržena minimální vzdálenost 3 m.
- Pro instalaci do kruhového potrubí o průměru 155 mm je třeba namontovat obě trubkové redukce.
- Před a za ventilátorem musí být zajištěno přímé potrubní vedení pro odvod vzduchu v délce nejméně 500 mm.
- Svorkovnici je možné otočit do požadované polohy
- Upevňovací prostředek je nutné zajistit na místě instalace
- Integrovaná montážní upevňovací deska
- Není vhodné pro montáž v obytném prostoru, žádná instalace do nábytku