



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømförbrug	304 W
Strømförbrug	2,1 A
Maksimal omgivelsestemperatur	45°C
Luftkapacitet, maks.	1215 m ³ /h
Statisk tryk, maks.	676 Pa
Mål (BxDxH)	500 (215) x 250 x 299 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	6,0 kg
Kabinetmateriale	Plast
Kanaltilslutning, mål	uden reduktion Ø 250 mm, med reduktion Ø155 mm
Tilslutningsledning	10 m
styreledningen	10 m

Produktbeskrivelse

- Energibesparende motor med EC-teknologi
- drejelig klemmekasse
- Formonteret montageplade
- komplet BORA system

Leveringsomfang

- Rørventilator ULI
- Rørreduktion 250-155 ULIRR (2 stk.)
- installationsvejledning

Tilbehør

- Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
- Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Ikke egnet til montering i træmøbler
- Ved en aftræksvej på mere en 6 m eller ved store tryktab skal rørmotoren suppleres med et ekstra Universal motormodul.
- Vær opmærksom på behovet for en afstand på mindst 3 m til aftræksåbningen og for en ekstra lyddæmper
- Til installation i et rundrørkanalsystem med en diameter på gennemsnitligt 155 mm ved brug af en rørreduktion
- Klemmekassen kan drejes i den ønskede position
- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Monteringsfastgørelsespladen er integreret