



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømförbrug	304 W
Strømförbrug	2,1 A
Lang tilslutningsledning	10 m
Længde på styreledning	10 m
Mål (BxDxH)	250 x 215 (500) x 299 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	6,0 kg
Kabinetmateriale	Plast
kanaltilslutning	Uden reducering Ø 250 mm, med reducering Ø 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur	45°C
Luftkapacitet, maks.	1215 m³/h
Statisk tryk, maks.	676 Pa

Produktbeskrivelse

- Energibesparende motor med EC-teknologi
- drejelig klemmekasse
- Formonteret montageplade
- komplet BORA system

Leveringsomfang

- Rørventilator ULI
- Rørreducering Ø 250 på 155 mm ULIRR (2 stk.)
- installationsvejledning

Tilbehør

- Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
- Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
- Til installation i et rundt kanalsystem med en diameter på gns. 155 mm skal begge rørreduceringer monteres
- Før og efter ventilatoren skal der være en lige udblæsningsluftspalte på mindst 500 mm
- Klemmekassen kan drejes i den ønskede position
- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Monteringsfastgørelsespladen er integreret
- Ikke egnet til installation i opholdsrum, ingen installation i møbler