



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50 Hz
Tehonkulutus	304 W
Virrankulutus	2,1 A
Verkkojohdon pituus	10 m
Ohjausjohdon pituus	10 m
Mitat (L x S x K)	250 x 215 (500) x 299 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	6,0 kg
Kotelon materiaali	muovi
kanavaliitos	ilman supistajaa Ø 250 mm, supistajalla Ø 155 mm
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
Ilman enimmäisvirtaus	1215 m ³ /h
Staattinen enimmäispaine	676 Pa

Tuoteselite

- Energiaa säästävä tuuletin ja EC-teknologia
- Kääntyvä liitinkotelo
- Valmiiksi asennettu asennuslevy
- Täydellinen BORA-järjestelmä

Toimitussisältö

- Kanavapuhallin ULI
- Putkensupistaja Ø 250 kokoon 155 mm ULIRR (2 kpl)
- asennusohjeet

Tarvikkeet

- Verkkojohdon yleisjätke EC 10 m, UVNLE10
- Ohjausjohdon yleisjätke EC 10 m, UVSLE10

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Jos poistoilmakanavajärjestelmässä on kaksi tuuletinyksikköä, on näiden kahden tuuletin välisen etäisyyden oltava vähintään 3 m
- Asennettaessa pyöröputkikanavajärjestelmään, jonka halkaisija on keskimäärin 155 mm, on asennettava kummatkin putkensupistajat
- Ennen ja jälkeen tuuletin on oltava vähintään 500 mm:n suora poistoilmareitti
- Liitinkotelon voi kiertää haluttuun asentoon
- Asennuspaikalla on oltava käytettävissä soveltuvat kiinnitysvälineet
- Integroitu asennuslevy
- Ei sovellu asennettavaksi asuintiloihin tai kalusteisiin