



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømførbbruk	304 W
Strømførbbruk	2,1 A
Maksimal omgivelsestemperatur	45°C
Transportvolum maksimalt	1215 m³/t
Statisk trykk maksimalt	676 Pa
Dimensjoner (BxDxH)	500 (215) x 250 x 299 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	6,0 kg
Materiale hus	Plast
Kanaltilkoblingsdimensjon	uten reduksjon Ø 250 mm, med reduksjon Ø 155 mm
Tilkoblingsledning	10 m
styreledning	10 m

Produktbeskrivelse

- Strømsparende motor med EC-teknologi
- dreibar koblingsboks
- Forhåndsmontert monteringsplate
- helhetlig BORA System

Leveringsomfang

- Rørmotor ULI
- Rørreduksjon 250-155 ULIRR (2 stk.)
- monteringsanvisning

Tilbehør

- Universal skjøteledning EC 10 m UVNLE10
- Universal skjøteledning til styreledning EC 10 m UVSLE10

Produkt- og planleggingsmerknader

- Ikke egnet til montering i tremøbler
- Ved en avtrekksvei på mer enn 6 m eller høyt trykktap, må rørmotoren utvides med en ekstra Universal motormodul
- Ta hensyn til at det kreves minst 3 m avstand til avtrekksåpning og en ekstra lydtemper
- Til installasjon i et rundrørkanalsystem med en diameter på gjennomsn. 155 mm ved bruk av rørreduksjon
- Klemboksen kan dreies til ønsket posisjon
- Festematerialer må stilles til rådighet under installasjonen
- Monteringsfesteplate er integrert