



Tekniska data

Matningssp�anning	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Str�mf�rbrukning	304 W
Str�mf�rbrukning	2,1 A
Maximal omgivningstemperatur	45�C
Matningsvolym max.	1215 m�3/timme
Statiskt tryck max.	676 Pa
M�tt (BxDxH)	500 (215) x 250 x 299 mm
Vikt (plus tillbeh�r/f�rpackning)	6,0 kg
Material k�pa	Plast
Kanalanslutningsm�tt	utan reducering � 250 mm, med reducering �155 mm
Anslutningsledning	10 m
styrledning	10 m

Produktbeskrivning

- Energibesparande fl kt med EC-teknik
- Roterbar anslutningsbox
- F rmonterade monteringsplattor
- Komplet BORA-system

Leveransomf ng

- R ormotor ULI
- R orreducering 250-155 ULIRR (2 st.)
- installationsanvisningar

Tillbeh r

- Universal f rl ngning n tledning EC 10 m, UVNLE10
- Universal f rl ngning styrledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

- Inte l mplig f r montering i tr m bler
- Vid en utsugsv g med en l ngd  ver 6 m eller h ga tryckf rluster m ste r ormotorn kompletteras med en extra Universal-motormodul
- Iaktt  ett avst nd p  minst 3 m fr n  ngsugs ppningen och en extra ljudd mpare
- F r installation i ett kanalsystem f r runda r r med en diameter p  i genomsnitt 155 mm vid anv ndning av en r orreducering
- Anslutningsboxen kan vridas till  nskad position
- F stmedel ska tillhandah llas av byggsidan
- F stplattan f r monteringen  r integrerad