



Tekniska data

Matningssp�nning	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Str�mf�rbrukning	304 W
Str�mf�rbrukning	2,1 A
L�ngd n�tanslutningsledning	10 m
L�ngd styrledning	10 m
M�tt (BxDxH)	250 x 215 (500) x 299 mm
Vikt (inkl. tillbeh�r/f�rpackning)	6,0 kg
Material k�pa	Plast
kanalanslutning	utan reducering � 250 mm, med reducering � 155 mm
Maximal omgivningstemperatur	45�C
Matningsvolym max.	1215 m�/timme
Statiskt tryck max.	676 Pa

Produktbeskrivning

- Energibesparande fl kt med EC-teknik
- Roterbar anslutningsbox
- F rmonterade monteringsplattor
- Komplet BORA-system

Leveransomf ng

- R rmotor ULI
- R rreducering   250 till 155 mm ULIRR (2 st)
- installationsanvisningar

Tillbeh r

- Universal f rl ngning n tledning EC 10 m, UVNLE10
- Universal f rl ngning styrledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

- Med tv  motormoduler i ett utsugskanalsystem b r ett avst nd p  minst 3 m iaktas mellan dessa b da motorer
- F r installation i ett kanalsystem f r runda r r med en diameter p  i genomsnitt 155 mm ska de b da r rreducerarna monteras
- Innan och efter motorn m ste man planera in minst 500 mm rak fr nluftl ngd
- Anslutningsboxen kan vridas till  nskad position
- F stmedel ska tillhandah llas av byggsidan
- F stplattan f r monteringen  r integrerad
- Inte l mplig f r inbyggnad i bostadsmilj , ej heller i m bler