



## Technické údaje

Objem granulátu aktivního uhlí	8,5 kg
Materiál filtru	Granulované aktivní uhlí
Rozměry (ŠxHxV)	465 × 560 × 150 mm
připojení potrubí	BORA Ecotube
Rozměry (připojka plochého kanálu)	245 × 89 × 30 mm
Hmotnost (bez příslušenství/obalu)	cca 11,5 kg
Materiál pláště	pozinkovaný ocelový plech

## Popis výrobku

- Životnost cca 400 h / 2 roky
- Kombinace filtru s aktivním uhlím s předřazeným jemným filtrem
- Účinné odstraňování zápachu
- kompletní BORA systém

## Rozsah dodávky

- Jednotky na čištění vzduchu se 3 filtry s aktivním uhlím ULB3
- 3× náplň filtru s aktivním uhlím
- Sokl pouzdra
- Sada filtru s aktivním uhlím ULBAS
- Sada upevňovacích šroubů
- 2× upevňovací úhelník
- 2× upevňovací patka
- Návod k použití a k montáži

## Příslušenství

- Sada filtrů s aktivním uhlím na výměnu ULBAS

## Pokyny k výrobce a k plánování

- Univerzální možnost montáže
- Ploché připojení potrubí 245 x 89 mm
- Napláňovat možnost revize
- Na výměnu filtrační náplně je potřeba volný prostor min. 2 cm
- Pro výměnu jemného filtru je z boční strany potřeba prostor min. 18 cm.
- Je potřeba zahrnout do plánu otvor zpětného proudění o ploše minimálně 500 cm<sup>2</sup> (např. zkrácenou lištu soklu či lamelový sokl).