



Technické údaje

Rozměry (ŠxHxV)	465 x 590 x 150 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	cca 11,5 kg
Materiál pláště	Pozinkovaná ocel
připojení potrubí	BORA Ecotube
Filtrační materiál	Granulované aktivní uhlí
Objem granulátu aktivního uhlí	8,5 kg
Maximální životnost filtru	400 h (2 roky)

Popis výrobku

- Životnost cca 400 h / 2 roky
- Kombinace filtru s aktivním uhlím s předřazeným jemným filtrem
- Účinné odstraňování zápachu
- kompletní BORA systém

Rozsah dodávky

- Jednotka čističky vzduchu ULB3
- 3× náplň filtru s aktivním uhlím
- Jemný filtr
- Sokl pouzdra
- Sada upevňovacích šroubů
- 2× upevňovací úhelník
- 2× upevňovací závěsy
- Návod k použití a k montáži

Příslušenství

- Sada filtrů s aktivním uhlím na výměnu ULBAS

Pokyny k výrobce a k plánování

- Univerzální možnost montáže
- Ploché připojení potrubí 245 x 89 mm
- Naplánovat možnost revize
- Pro přímé propojení jednotky čističky vzduchu a plochého potrubí je nutná plochá potrubní přípojka EFV.
- Na výměnu filtrační náplně je potřeba volný prostor min. 2 cm
- Pro výměnu jemného filtru je z boční strany potřeba prostor min. 18 cm.
- Je potřeba zahrnout do plánu otvor zpětného proudění o ploše minimálně 500 cm² (např. zkrácenou lištu soklu či lamelový sokl).