



Tekniset tiedot

Aktiivihiiliraemäärä	8,5 kg
Suodattimen materiaali	Aktiivihiiligranulaatti
Mitat (L x S x K)	465 x 560 x 150 mm
kanavaliitos	BORA Ecotube
Mitat (suorakulmainen kanavaliitäntä)	245 x 89 x 30 mm
Paino (lis. tarvikkeet ja pakkaus)	n. 11,5 kg
Kotelon materiaali	Sinkitty teräslevy

Tuoteselite

- Huoltoväli n. 400 h / 2 vuotta
- Aktiivihiilisuodatinyksiköiden ja niitä edeltävän hienosuodattimen yhdistelmä
- Tehokas hajunpoisto
- Täydellinen BORA-järjestelmä

Toimitussisältö

- Ilmanpuhdistusyksikkö kolmella aktiivihiilisuodattimella ULB3
- 3 x aktiivihiilisuodatinpatruunat
- Kotelon sokkeli
- Aktiivihiilisuodatinpakkaus ULBAS
- Kiinnitysruuvisarja
- 2 x kiinnityskulma
- 2 x kiinnitin
- toiminta- ja asennusohjeet

Tarvikkeet

- Aktiivihiilisuodatinpakkaus vaihtoa varten ULBAS

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Monipuoliset asennusmahdollisuudet
- Kanavaliitos, suorakulmainen, 245 x 89 mm
- Suunnitelmissa on otettava huomioon tarkastusluukku
- Suodatinpatruunoiden vaihtoa varten tarvitaan vähintään 2 cm vapaata tilaa
- Hienosuodattimen vaihtoa varten sivulla tarvitaan vähintään 18 cm vapaata tilaa
- Suunnitelmissa on otettava huomioon vähintään 500 cm²:n suuruinen paluuilman aukko (esim. sokkelilistan madaltaminen tai lamellisokkeli)