



Tekniset tiedot

Mitat (L x S x K)	465 x 590 x 150 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	n. 11,5 kg
Kotelon materiaali	Teräs, sinkitty
kanavaliitos	BORA Ecotube
Suodattimen materiaali	Aktiivihiiliraie
Aktiivihiiliraemäärä	8,5 kg
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	400 h (2 vuotta)

Tuoteselite

- Huoltoväli n. 400 h / 2 vuotta
- Aktiivihiilisuodatinyksiköiden ja niitä edeltävän hienosuodattimen yhdistelmä
- Tehokas hajunpoisto
- Täydellinen BORA-järjestelmä

Toimitussisältö

- Ilmanpuhdistusyksikkö ULB3
- 3 x aktiivihiilisuodatinpatruunat
- hienosuodatin
- Kotelon sokkeli
- Kiinnitysruuvisarja
- 2 x kiinnityskulma
- 2 x kiinnike
- toiminta- ja asennusohjeet

Tarvikkeet

- Aktiivihiilisuodatinpakkaus vaihtoa varten ULBAS

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Monipuoliset asennusmahdollisuudet
- Kanavaliitos, suorakulmainen, 245 x 89 mm
- Suunnitelmassa on otettava huomioon tarkastusluukku
- Ilmanpuhdistusyksikön ja suorakulmaisen kanavan suoraan liitokseen tarvitaan suorakulmainen kanavaliitäntä EFV.
- Suodatinpatruunoiden vaihtoa varten tarvitaan vähintään 2 cm vapaata tilaa
- Hienosuodattimen vaihtoa varten sivulla tarvitaan vähintään 18 cm vapaata tilaa
- Suunnitelmassa on otettava huomioon vähintään 500 cm²:n suuruinen paluuilman aukko (esim. sokkeliliistan madaltaminen tai lamellisokkeli)