



données techniques

Dimensions (lxpxh)	465 x 590 x 150 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	env. 11,5 kg
Matériau du boîtier	Acier galvanisé
raccordement de canaux	BORA Ecotube
Matériau de filtre	Granulés de charbon actif
Volume de granulés de charbon actif	8,5 kg
Durée de vie maximale du filtre	400 h (2 ans)

Description du produit

- Durée de vie d'environ 400 h/2 ans
- Combinaison de cartouches de charbon actif avec un filtre fin en amont
- élimination efficace des odeurs
- Système BORA complet

Contenu de la livraison

- Boîtier de purification de l'air ULB3
- 3 cartouches de filtre à charbon actif
- filtre fin
- Socle
- Jeu de vis de fixation
- 2 équerres de fixation
- 2 x pattes de fixation
- notice d'utilisation et de montage

Accessoires

- Set de filtre à charbon actif pour remplacement ULBAS

produit- et indications pour l'agencement

- Multiples possibilités d'agencement
- Raccord pour gaine plate 245 x 89 mm
- Prévoir des opérations d'entretien
- Un raccord de gaine plat de type EFV est nécessaire pour pouvoir raccorder le purificateur d'air directement à la gaine plate
- Un dégagement minimal de 2 cm est nécessaire pour le remplacement des cartouches de filtre
- Un dégagement latéral minimal de 18 cm doit être prévu pour le remplacement du filtre fin
- Prévoir une ouverture de retour du flux minimale de 500 cm² (panneau de socle raccourci ou socle à lamelles, par exemple)