



### dati tecnici

Volume granulato di carbone attivo	8,5 kg
Materiale filtro	Granulato di carbone attivo
Dimensioni (LxPxA)	465 x 560 x 150 mm
collegamento canale	Ecotube BORA
Dimensioni (collegamento canale piatto)	245 x 89 x 30 mm
Peso (più accessori / confezione)	ca. 11,5 kg
Materiale cassa	lamiera d'acciaio zincato

### Descrizione prodotto

- Durata di vita di circa 400 h/2 anni
- Combinazione di cartucce a carbone attivo con filtro fine a monte
- Rimozione efficiente degli odori
- Completo sistema BORA

### Materiale in dotazione

- Box di purificazione aria con 3 filtri al carbone attivo ULB3
- 3 cartucce al carbone attivo
- Zoccolo alloggiamento
- Set filtri al carbone attivo ULBAS
- Set di viti di fissaggio
- 2 angoli di fissaggio
- 2 linguette di fissaggio
- istruzioni per l'uso e il montaggio

### Accessori

- Set filtri al carbone attivo per la sostituzione ULBAS

### prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Svariate possibilità di installazione
- Collegamento canale piatto 245 x 89 mm
- Prevedere possibilità di revisione
- Per il cambio dell'unità di ricircolo aria è richiesto un gioco di almeno 2 cm
- Per la sostituzione del filtro a maglia fine è necessario lateralmente un margine di almeno 18 cm
- Pianificare un'apertura di sfogo di 500 cm<sup>2</sup> (es. accorciando i listelli dello zoccolo o dello zoccolo a lamelle)