



### dati tecnici

Dimensioni (LxPxA)	465 x 590 x 150 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	ca. 11,5 kg
Materiale cassa	Acciaio zincato
collegamento canale	Ecotube BORA
Materiale filtrante	Granulato carbone attivo
Volume granulato di carbone attivo	8,5 kg
Durata utile max. filtro	400 h (2 anni)

### Descrizione prodotto

- Durata di vita di circa 400 h/2 anni
- Combinazione di cartucce a carbone attivo con filtro fine a monte
- Rimozione efficiente degli odori
- Completo sistema BORA

### Materiale in dotazione

- Scatola di purificazione aria ULB3
- 3 cartucce al carbone attivo
- filtro a maglia fine
- Zoccolo alloggiamento
- Set di viti di fissaggio
- 2 angoli di fissaggio
- 2 fascette di fissaggio
- istruzioni per l'uso e il montaggio

### Accessori

- Set filtri al carbone attivo per la sostituzione ULBAS

### prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Svariate possibilità di installazione
- Collegamento canale piatto 245 x 89 mm
- Prevedere possibilità di revisione
- Per il collegamento diretto tra la scatola di purificazione aria e il canale piatto è necessario un connettore canale piatto EFV
- Per il cambio dell'unità di ricircolo aria è richiesto un gioco di almeno 2 cm
- Per la sostituzione del filtro a maglia fine è necessario lateralmente un margine di almeno 18 cm
- Pianificare un'apertura di sfogo di 500 cm<sup>2</sup> (es. accorciando i listelli dello zoccolo o dello zoccolo a lamelle)