



Dane techniczne

Objętość granulatu węgla aktywnego	8,5 kg
Materiał filtra	Granulowany węgiel aktywny
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	465 x 560 x 150 mm
Podłączenie kanału	BORA Ecotube
Wymiary (przyłącze kanału płaskiego)	245 x 89 x 30 mm
Masa (bez wyposażenia / opakowania)	ok. 11,5 kg
Materiał obudowy	Ocynkowana blacha stalowa

Opis produktu

- Żywotność ok. 400 h / 2 lata
- Połączenie wkładów z węglem aktywnym z dokładnym filtrem
- Efektywne odprowadzanie zapachów
- kompleksowy system BORA

Zakres dostawy

- Skrzynka filtra powietrza z 3 filtrami z węglem aktywnym ULB3
- 3 x wkład z węglem aktywnym
- Cokół obudowy
- Filtr z węglem aktywnym ULBAS
- Komplet śrub montażowych
- 2 x wspornik montażowy
- 2 x zaczep mocujący
- Instrukcja montażu i obsługi

Dodatkowe wyposażenie

- Wymienny zestaw filtrów z aktywnym węglem ULBAS

Informacje o produkcji i planowaniu

- Wiele możliwości montażu
- Podłączenie kanału, 245 x 89 mm, płaskie
- Należy zaplanować otwór rewizyjny
- Do zmiany naboju filtrującego jest konieczna przestrzeń min. 2 cm
- Do wymiany drobnego filtra jest konieczna przestrzeń boczna min. 18 cm
- Należy zapewnić otwór dla strumienia zwrotnego min. 500 cm² (np. skrócona listwa przypodłogowa lub podstawa lamelowa)