

CS Datové listy BORA S Pure

Datový list PURSA2/PURSA2R - Odsavač do varné desky

Informace o produktu dle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení (EU) č. 66/2014.

Výrobce	BORA		
Charakteristika modelu	PURSA2 PURSA2R		
	Symbol	Hodnota	Jednotka
Spotřeba energie			
Roční spotřeba energie	AEC_{hood}	31,1	kWh/a
Třída energetické účinnosti	-	A+	-
Index energetické účinnosti	EEI_{hood}	42,1	-
Přiváděný objem			
Účinnost proudění tekutin	FDE_{hood}	32,7	-
Třída účinnosti proudění tekutin	-	A	-
Průtok vzduchu při minimální rychlosti v běžném provozu	-	169	m ³ /h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti v běžném provozu	-	523	m ³ /h
Průtok vzduchu v režimu na rychlý nebo intenzivní chod (zesílená úroveň výkonu)	-	578	m ³ /h
Maximální průtok vzduchu	Q_{max}	592,1	m ³ /h
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Q_{BEP}	284,4	m ³ /h
Měřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	P_{BEP}	440	Pa
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W_{BEP}	106,4	W
Koeficient zvýšení času	f	0,8	-
Osvětlení			
Účinnost osvětlení	LE_{hood}	*	lx/W
Třída účinnosti osvětlení	-	*	-
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W_L	*	W
Průměrné osvětlení varné plochy osvětlovacím systémem	E_{middle}	*	lx
Filtrace tuků			
Účinnost filtrace tuků	GFE_{hood}	97,8	%
Třída účinnosti filtrace tuku	-	A	-
Emise hluku šířeného vzduchem			
Hodnota akustického výkonu při minimální dostupné rychlosti v běžném provozu	L_{WA}	41	dB re 1 pW
Hodnota akustického výkonu při maximální dostupné rychlosti v běžném provozu	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Hodnota akustického výkonu v režimu na rychlý nebo intenzivní chod (zesílená úroveň výkonu)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Hodnota akustického tlaku při minimální dostupné rychlosti v běžném provozu**	L_{pA}	28	dB re 20 µPa
Hodnota akustického tlaku při maximální dostupné rychlosti v běžném provozu**	L_{pA}	53	dB re 20 µPa
Hodnota akustického tlaku v režimu na rychlý nebo intenzivní chod (zesílená úroveň výkonu)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Příkon			
Příkon ve vypnutém stavu	P_o	*	W
Spotřeba (energie) v pohotovostním režimu	P_s	0,19	W

* Nevztahuje se na tento spotřebič.

** Nepovinný údaj.

Datový list S Pure - varná deska

Informace o produktu dle nařízení (EU) č. 66/2014.

Výrobce	BORA		
Charakteristika modelu	PURSA2 PURSA2R PURSU2 PURSU2R		
Typ varné desky	Sklokeramická varná deska		
Počet varných zón/ploch	4		
Technologie ohřevu	Indukční varné zóny a varné plochy		
	Symbol	Hodnota	Jednotka
Velikost využitelného povrchu			
Levá přední varná zóna	∅	9,5	cm
Levá zadní varná zóna	∅	14,0	cm
Pravá přední varná plocha	d × š	23,0 × 23,0	cm
Pravá zadní varná plocha	d × š	23,0 × 23,0	cm
Spotřeba energie			
Levá přední varná zóna	EC _{electric cooking}	nelze použít	Wh/kg
Levá zadní varná zóna	EC _{electric cooking}	177,4	Wh/kg
Pravá přední varná plocha	EC _{electric cooking}	182,4	Wh/kg
Pravá zadní varná plocha	EC _{electric cooking}	183,1	Wh/kg
Přemostěné varné plochy vpravo	EC _{electric cooking}	192,5	Wh/kg
Spotřeba energie varné desky	EC _{electric hob}	183,9	Wh/kg