

PL Karty produktów BORA S Pure

Karta produktu PURSA2/PURSA2R – wyciąg oparów

Informacje o produkcie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

Producent	BORA		
Identyfikator modelu	PURSA2 PURSA2R		
	Symbol	Wartość	Jednostka
Zużycie energii			
Roczne zużycie energii	AEC _{hood}	31,1	kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	-	A+	-
Indeks energooszczędności	EEI _{hood}	42,1	-
Objętość tłoczenia			
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE _{hood}	32,7	-
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	-	A	-
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej prędkości w trybie normalnym	-	169	m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej prędkości w trybie normalnym	-	523	m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	-	578	m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q _{max}	592,1	m ³ /h
Zmierzona wartość natężenia przepływu powietrza w optymalnym punkcie pracy	Q _{BEP}	284,4	m ³ /h
Zmierzone ciśnienie powietrza w optymalnym punkcie pracy	P _{BEP}	440	Pa
Zmierzona wartość poboru mocy w optymalnym punkcie pracy	W _{BEP}	106,4	W
Współczynnik upływu czasu	f	0,8	-
Oświetlenie			
Wydajność oświetlenia	LE _{hood}	*	lx/W
Klasa efektywności elektrycznej oświetlenia	-	*	-
Moc nominalna systemu oświetlenia	W _L	*	W
Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	E _{middle}	*	lx
Separacja tłuszczu			
Wskaźnik wydajności separacji tłuszczu	GFE _{hood}	97,8	%
Klasa wydajności separacji tłuszczu	-	A	-
Emisja hałasu			
Poziom mocy akustycznej przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L _{WA}	41	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L _{WA}	66	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	L _{WA}	68	dB re 1 pW
Poziom ciśnienia akustycznego przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L _{PA}	28	dB re 20 µPa
Poziom ciśnienia akustycznego przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L _{PA}	53	dB re 20 µPa
Poziom ciśnienia akustycznego w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)**	L _{PA}	56	dB re 20 µPa
Pobór mocy			
Pobór mocy w stanie wyl.	P _o	*	W
Zużycie energii w trybie czuwania	P _s	0,19	W

* Nie dotyczy tego produktu.

** Podanie opcjonalne.

Karta produktu S Pure – płyta grzewcza

Dane produktu wg rozporządzenia UE 66/2014.

Producent	BORA		
Identyfikator modelu	PURSA2 PURSA2R PURSU2 PURSU2R		
Rodzaj płyty kuchennej	Ceramiczna płyta grzewcza		
Liczba pól/powierzchni grzewczych	4		
Technika grzewcza	Indukcyjne pola grzewcze i powierzchnie grzewcze		
	Symbol	Wartość	Jednostka
Wielkość powierzchni użytkowej			
Pole grzewcze, przód po lewej	∅	9,5	cm
Pole grzewcze, tył po lewej	∅	14,0	cm
Powierzchnia do gotowania z przodu z prawej	LxW	23,0 x 23,0	cm
Powierzchnia do gotowania z tyłu z prawej	LxW	23,0 x 23,0	cm
Zużycie energii			
Pole grzewcze, przód po lewej	EC _{electric cooking}	nie dotyczy	Wh/kg
Pole grzewcze, tył po lewej	EC _{electric cooking}	177,4	Wh/kg
Powierzchnia do gotowania z przodu z prawej	EC _{electric cooking}	182,4	Wh/kg
Powierzchnia do gotowania z tyłu z prawej	EC _{electric cooking}	183,1	Wh/kg
Powierzchnie do gotowania z prawej zmostkowane	EC _{electric cooking}	192,5	Wh/kg
Zużycie energii na płytę kuchenną	EC _{electric hob}	183,9	Wh/kg