

CS Informační produktový list CKASE2 / CKASE2AB



CKASE2


Classic 2.0 sada varného systému s odsavačem



CKASE2AB

Classic 2.0 sada varného systému s odsavačem All Black

Všeobecné informace o produktu:

| | |
|--|--|
| Produkt: | Odsavač integrovaný do varnej desky a centrální součást modulárního systému odsavače integrovaného do varnej desky BORA Classic 2.0, kompletní systém odsavače až po sokl (vč. tlumiče hluku, ventilátoru a částí kanálu), v závislosti na variantě odtahu nebo recirkulace vzduchu odsávání doplňují další komponenty (např. pachový filtr, fasádní výústek), individuálně kombinovatelné s různými varnými deskami |
| Nejdůležitější vlastnosti produktu: | Centrální dotykový ovládací panel k ovládní odsavače integrovaného do varnej desky a varných desek, změna barvy na ovládacím panelu k rozlišení mezi ovládním varnej desky a odsávání |
| Minimální rozměr pro instalaci: (1 odsávání, 2 varné desky) | Kuchyňská linka o min. šířce 80 cm |
| Bezpečnostní a výstražné pokyny: | Viz návod k použití a montáži |
| Třída energetické účinnosti: |  (platí pro variantu s odtahem) |

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 sada varného systému s odsavačem (...All Black)

Popis produktu

- Vícebarevné intuitivní ovládání sControl+
- Přímý výběr funkcí
- Minimální hlasitost
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Kompaktní velikost

Funkce

- Automatické odsávání
- Dojezdová automatika
- Zesílená úroveň výkonu
- Indikátor doby použití a údržby filtru (pouze u recirkulace)
- Zámek ovládání
- Krátkodobý časovač

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, bezpečnostní vypnutí

Rozsah dodávky

- 1x Classic odsavač CKA2/CKA2AB
- 1x plochý zvukový tlumič USDF
- 1x soklový ventilátor EC ULS
- 1x Ecotube 90° ploché vertikální koleno EFBV90/1
- 1x Ecotube rovný přechodový kus, plochý, kulatý EFRG/1
- 1x Ecotube odsazený přechodový kus, plochý, kulatý, 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube ploché potrubí s přepážkou 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube potrubní přípojka plochá EFV/1
- 7x Ecotube ploché těsnění EFD/1
- 1x Ecotube kulaté těsnění ERD/1

Příslušenství

BORA Classic přívodní tryska CKAED, BORA Classic přívodní tryska All Black CKAEDAB, BORA Classic jednotka tukového filtru vč. záchytné filtrační nádoby CKAFFE, BORA Classic vkladací rám CER

Pokyny k produktu a plánování

- Centrální komponenta pro celý systém BORA Classic 2.0 (systém ani jednotlivé komponenty není možné provozovat bez odsavače)
- Systém se ovládá pomocí ovládacího panelu na varné desce s odsavačem
- Kombinovatelné se všemi varnými deskami BORA Classic 2.0
- K Pro odsavači lze připojit až 2 varné desky
- Možné jako systém recirkulace nebo odtahu ven
- Výška a hloubka pracovní desky jsou nastavitelné individuálně
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Možné proudění vzduchu doprava nebo doleva
- Lze kombinovat se všemi univerzálními ventilátory BORA
- Dlouhé nebo komplexní cesty odváděného vzduchu lze realizovat pomocí přidavného modulu ventilátoru
- Ventilátor je možné z důvodu menší instalační výšky (100 mm) umístit do oblasti soklu (pouze ULS)
- Řídicí jednotku lze úsporně umístit do oblasti soklu
- Připojení spotřebiče k řídicí jednotce prostřednictvím komunikačního vedení CAT 5
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA

