

PT Folheto informativo do CKASE2 / CKASE2AB



CKASE2


Classic 2.0 set sistema de exaustor de placa



CKASE2AB

Classic 2.0 conjunto de sistema de exaustor de placa All Black

Informações gerais do produto:

Produto:	Exaustor de placa e parte integrante central do sistema de exaustor de placa modular BORA Classic 2.0, sistema de extração desde o exaustor da placa até ao rodapé (incl. silenciador, ventilador e peças de condutas), dependendo da variante de extração ou recirculação de ar, os componentes adicionais (por exemplo, filtro de odores, caixa de parede) completam o extrator, podendo ser combinados individualmente com diferentes placas de cozinhar
Destques do produto:	Painel de comando tátil central para controlo do exaustor de placa e das placas de cozinhar, mudança de cor no painel de comando para alternar entre controlo da placa e do exaustor
Medida mínima de montagem: (1 exaustor, 2 placas de cozinhar)	Armários de cozinha com uma largura mínima de 80 cm
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem
Classe de eficiência energética:	 (aplicável à versão de extração de ar)

CKASE2/CKASE2AB

Classic 2.0 conjunto de sistema de exaustor de placa (All Black)

Descrição do produto

- Comando sControl+ colorido e intuitivo
- Seleção direta da função
- Volume baixo
- Cuba recoleitora de gordura integrada
- Filtro de gordura de aço inoxidável
- Tamanho compacto

Funções

- Sistema de extração automático
- Atraso de desconexão automático
- Função booster
- Indicação de estado e manutenção do filtro (apenas para recirculação de ar)
- Bloqueio de operação
- Temporizador

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, desconexão de segurança

Âmbito de fornecimento

- 1x Classic exaustor de placa CKA2/CKA2AB
- 1x silenciador plano USDF
- 1x ventilador de rodapé EC ULS
- 1x Ecotube cotovelo de 90° plano vertical EFBV90/1
- 1x Ecotube transição plana redonda EFRG/1
- 1x Ecotube transição plana redonda com desnível 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube conduta plana com barra 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube ligação de conduta plana EFV/1
- 7x Ecotube vedações planas EFD/1
- 1x Ecotube vedação redonda ERD/1

Acessórios

BORA Classic bocal de entrada de ar CKAED, BORA Classic bocal de entrada de ar All Black CKAEDAB, BORA Classic unidade de filtro de gorduras incluindo cuba recoleitora do filtro de gorduras CKAFFE, BORA Classic estrutura de encastrar CER

Instruções sobre produtos e planeamento

- Componente central para todo o sistema BORA Classic 2.0 (não é possível a utilização do sistema ou dos componentes individuais sem o exaustor de placa)
- O sistema é operado através do painel de comando do exaustor de placa
- Combinável com todas as placas de cozinhar do BORA Classic 2.0
- Podem ser ligadas até 2 placas de cozinhar por Pro exaustor de placa
- Possibilidade de sistema de recirculação de ar ou sistema de extração de ar
- Altura e profundidade da bancada ajustáveis individualmente
- Possibilidade de montagem à face ou montagem por sobreposição
- Possibilidade de condução do ar para a direita ou para a esquerda
- Combinável com todos os ventiladores universais BORA
- Possibilidade de implementação de canais de extração de ar longos ou complexos através de um módulo do ventilador adicional
- Devido à sua altura de montagem reduzida (100 mm), o ventilador pode ser colocado na zona de rodapé (apenas ULS)
- A unidade de controlo pode ser colocada de forma compacta na zona de rodapé
- Ligação entre o aparelho e a unidade de controlo através de cabo de comunicação CAT 5
- As gavetas/prateleiras no armário inferior devem ser removíveis (manutenção/limpeza)
- Combinável com todas as tomadas BORA

