

SV Produktinformationsblad CKASE2 / CKASE2AB



CKASE2
Classic 2.0 Set ångsugssystem



CKASE2AB
Classic 2.0 Set ångsugssystem All Black

Allmän produktinformation:

Produkt:	Ångsug och central komponent i det modulära ångsugssystemet BORA Classic 2.0. Komplet ångsugssystem från ångsugen till sockeln (inkl. ljuddämpare, motor och kanaldelar). Beroende på om det är utsugs- eller luftcirkulationsvarianten kompletteras ångsugen med ytterligare komponenter (t.ex. luftfilter, väggbox), som kan kombineras individuellt med olika spishällar
Produkt höjdpunkter:	Central touch-kontrollpanel för styrning av ångsugen och spishällarna. Olika färger på kontrollpanelen gör det lättare att skilja mellan spis- och fläktstyrning
Minimimått för inbyggnad: (1 ångsug, 2 spishällar)	Köksskåp med minst 80 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen
Energieffektivitetsklass:	 (gäller för frånluftsvarianten)

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 Set ångsugssystem (...All Black)

Produktbeskrivning

- Intuitiv flerfärgad sControl+ manövrering
- Direkt val av funktioner
- Minimal volym
- Integrerat fettuppsamlingskärl
- Fettfilter i rostfritt stål
- Kompakt design

Funktioner

- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Powernivå
- Filterstatus- och filterservice-indikering (endast vid luftcirkulation)
- Manöverspär
- Timer

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

- 1x Classic ångsug CKA2/CKA2AB
- 1x flat ljuddämpare USDF
- 1x sockelmotor EC ULS
- 1x Ecotube böj 90° flat vertikal EFBV90/1
- 1x Ecotube övergång flat rund rak EFRG/1
- 1x Ecotube övergång flat rund förskjutning 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube flatkanal med brygga 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube kanalkoppling flat EFV/1
- 7x Ecotube flat tätning EFD/1
- 1x Ecotube rund tätning ERD/1

Tillbehör

BORA Classic inströmningsmunstycke CKAED, BORA Classic inströmningsmunstycke All Black CKAEDAB, BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskärl CKAFFE, BORA Classic läggingsram CER

Produkt- och planeringsanvisningar

- Central komponent för hela systemet BORA Classic 2.0 (systemet eller enskilda komponenter kan inte användas utan ångsug).
- Systemet hanteras via ångsugens kontrollpanel.
- Kan kombineras med alla BORA Classic 2.0 spishällar.
- Upp till 2 spishällar kan anslutas till varje ångsug.
- Du kan välja mellan ett system med luftcirkulation eller utsug.
- Bänkskivans höjd och djup kan individuellt anpassas.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- Luftledning möjlig åt höger eller vänster.
- Kan kombineras med alla BORA universalmotorer.
- Långa resp. komplexa utsugsvägar kan installeras med en extra motormodul.
- Motorn kan på grund av den låga höjden (100 mm) placeras i sockelområdet (bara ULS).
- Styrenheten kan platsparande placeras i sockelområdet.
- Koppling mellan apparat och styrenhet via kommunikationsledning CAT 5.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

