

**Dati tecnici**

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50-60 Hz
Massima potenza assorbita	7360 W (4400 W / 3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	760 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	23,9 kg

Piano cottura

Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore sinistra	Ø 210 mm
Potenza zona cottura anteriore sinistra	2300 W
Potenza livello power zona cottura anteriore sinistra	3000 W
Dimensioni zona cottura posteriore sinistra	Ø 175 mm
Potenza zona cottura posteriore sinistra	1400 W
Potenza livello power zona cottura posteriore sinistra	2100 W
Dimensioni zona cottura anteriore destra	210 x 210 mm
Potenza zona cottura anteriore destra	2100 W
Potenza livello power zona cottura anteriore destra	3000 W
Dimensioni zona cottura posteriore destra	210 x 210 mm
Potenza zona cottura posteriore destra	2100 W
Potenza livello power zona cottura posteriore destra	3000 W

Aspiratore per piano cottura

Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 - 3, P
Dimensioni apertura di sfogo (L x H)	445 x 137 mm
Durata utile filtro antiodori (filtro al carbone)	150 h (1 anno)

Descrizione del prodotto

- comando eControl intuitivo
- eSwap - semplice sostituzione filtro
- eliminazione efficace degli odori
- volume bassissimo
- facilità di pulizia
- vaschetta raccogligrassi integrata
- zone cottura a induzione "FULL" ultra grandi

Materiale in dotazione

- piano cottura con aspiratore per piano cottura integrato
- bocchetta d'entrata
- filtro per i grassi in acciaio inox
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- morsetti di montaggio
- nastro a tenuta
- set di piastre di compensazione dell'altezza
- sacchetto con diversi elementi minuteria per il montaggio
- filtro antiodori (filtro al carbone attivo)
- maschera per intaglio parete posteriore
- collegamento alla rete (2 m)

Accessori

- GFES - filtro antiodori eSwap
- GFESP - filtro antiodori eSwap Plus
- KFR760AB - cornice per piano cottura larghezza 760 mm
- RIED - bocchetta d'entrata Ring con foro di prelievo nero
- GAED - bocchetta d'entrata Gap con foro di prelievo nero
- ARED - bocchetta d'entrata Arc con foro di prelievo nero
- WAED - bocchetta d'entrata Gap con foro di prelievo nero
- PUEF - Pure filtro per i grassi in acciaio inox
- PULB - Pure scatola di purificazione aria
- PULBTA - Pure scatola di purificazione aria con prolunga telescopica
- USL515 - listelli laterali
- USL515AB - listelli laterali All Black

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Per il collegamento al retro del corpo la scatola di purificazione aria è dotata di una prolunga telescopica (prolunga fino a 80 mm).
- Nel caso di armadi sotto il piano cottura extra-profondi la prolunga telescopica della scatola di purificazione aria può essere estesa con la prolunga telescopica aggiuntiva PULBTA di 105 mm (disponibile come accessorio).
- Assicurare una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura.
- Tipo di montaggio: montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- I cassetti o ripiani del mobile d'incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia.
- Assicurarsi che nei piani cottura a induzione si utilizzino stoviglie idonee per l'induzione.
- Il sistema di aspirazione per piano cottura è combinabile con tutte le prese BORA.