

## FR Fiche d'information PURSA2 / PURSA2R

**Vitrocéramique brillante :**



### PURSA2

S Pure table de cuisson à induction combinée avec dispositif aspirant intégré – Évacuation d'air


**Vitrocéramique mate :**



### PURSA2R

S Pure Rough table de cuisson à induction combinée avec dispositif aspirant intégré – évacuation d'air

#### Informations générales sur le produit :

Produit :	Table de cuisson à induction et dispositif aspirant en un appareil
Avantages du produit :	Zones de cuisson à induction à gauche, zones de cuisson à induction à zones continues à droite, commande tactile intuitive, cuisson facilitée avec BORA Assist, fonctions étendues avec l'application BORA JOY, changement de filtre par le haut via l'ouverture d'entrée
Version :	Système d'évacuation d'air raccordé aux gaines BORA Ecotube
Dimensions minimales de montage :	Meuble d'une largeur min. de 60 cm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage
Efficacité énergétique :	

#### PISPURSA2FR-10001

# PURSA2 / PURSA2R

S Pure table de cuisson à induction combinée avec dispositif aspirant intégré – Évacuation d'air

## Données techniques

Tension d'alimentation polyphasée	380 - 415 V 2N / 3N
Tension d'alimentation 1 phase	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	7360 W (4 400 W / 3 600 W)
Protection par fusible / Raccordement au secteur triphasé	3 x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur monophasé	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	580 x 515 x 199 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	18,3 kg
Matériau de surface	vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant /table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant gauche	Ø 95 mm
Dimensions zone de cuisson arrière gauche	Ø 140 mm
Dimensions zones de cuisson côté droit	230 x 230 mm
Puissance zone de cuisson avant gauche	400 W
Puissance zone de cuisson arrière gauche	900 W
Puissance zones de cuisson côté droit	2100 W
Puissance zone de cuisson avant gauche Niveau Power	600 W
Puissance zone de cuisson arrière gauche Niveau Power	1350 W
Puissance zones de cuisson côté droit Niveau Power	3000 W
Raccordement de canaux	BORA Ecotube
Période de mise à disposition garantie pour les mises à jour du logiciel (à partir de la date de l'épuisement du produit)	5 ans

## Description du produit

- Connectivity et BORA Assist
- Commande sControl+ tricolore intuitive
- Induction à zones continues extra-larges (droite)
- Conception compacte
- Filtre à graisse en acier inoxydable
- Bac collecteur de graisses intégré
- Bac de débordement spacieux (capacité de 3 litres)

## Fonctions

Fonctions BORA Assist Fry, fonction café, niveau Power, aspiration automatique, système de temporisation automatique, détection de récipient, dispositif de cuisson automatique, fonction de maintien au chaud, fonction de pont (à droite), minuteur de cuisson, fonction de pause, minuteur

## Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, verrouillage, verrouillage au nettoyage, indicateur de chaleur résiduelle, arrêt de sécurité, protection anti-surchauffe

## Contenu de la livraison

Table de cuisson à induction avec dispositif aspirant intégré – évacuation d'air PURSA2/PURSA2R, buse d'aspiration PUED2, filtre à graisse en acier inoxydable, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

## Accessoires

Filtre à graisse en acier inoxydable PUEF, buses d'aspiration PUED2, PUXED2, ruban d'étanchéité UDB25, cadre de table de cuisson KFR580AB, baguettes latérales USL515/USL515AB, plaque à griller pour induction à zones continues KWGPFI

## Informations produit et planification

- Le câble d'alimentation est fourni par le client
- Prise de courant devant
- Montage affleurant ou montage en saillie possible
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson
- Les tiroirs/tablettes de l'élément bas doivent pouvoir être retirés (entretien/nettoyage)
- Peut être combiné avec toutes les prises BORA
- Non compatible avec les ventilateurs universels BORA
- Une fois tous les travaux de montage terminés, l'appareil doit être jointoyé sur tout son pourtour avec un mastic silicone résistant à la chaleur.
- L'appareil peut être installé sur un four (voir page 106)

