

CS Informační list PURSU2 / PURSU2R**Lesklá sklokeramika:****PURSU2**

S Pure kombinovaná indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

Matná sklokeramika:**PURSU2R**

S Pure Rough kombinovaná indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Indukční varná deska a varná deska s odsavačem v jednom zařízení
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Indukční varné zóny vlevo, varné zóny celoplošné indukce vpravo, intuitivní dotykové ovládání, zjednodušené a zábavné vaření díky BORA Assist, rozšířený rozsah funkcí díky aplikaci BORA JOY, výměna filtru shora prostřednictvím otvoru přívodní trysky
Provedení:	Systém recirkulace s integrovaným pachovým filtrem
Minimální rozměr pro instalaci:	Kuchyňská linka o min. šířce 60 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži

PISPURSU2CS-10001

PURSU2 / PURSU2R

S Pure kombinovaná indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380-415 V 2N / 3N
Napětí 1fázové přípojky	220 - 240 V
Frekvence	50-60 Hz
Příkon max.	7360 W (4400 W / 3600 W)
Jistič / 3fázové napájení	3 x 16 A
Jistič / 2fázové napájení	2 x 16 A
Jistič / 1fázové napájení	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	580 x 515 x 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	20,2 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky s odsavačem/varné desky	1-9, P
Velikost levé přední varné zóny	Ø 95 mm
Velikost levé zadní varné zóny	Ø 140 mm
Velikost varných zón vpravo	230 x 230 mm
Výkon levé přední varné zóny	400 W
Výkon levé zadní varné zóny	900 W
Výkon varných zón vpravo	2100 W
Výkon levé přední varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	600 W
Výkon levé zadní varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	1350 W
Výkon varných zón vpravo se zesílenou úrovní výkonu	3000 W
Filtrační materiál	Aktivní uhlí s iontovým výměníkem
Maximální životnost filtru	150 h (1 rok)
Garantovaná doba poskytování aktualizací softwaru (od data ukončení výroby spotřebiče)	5 roky

Popis produktu

- Připojení a BORA Assist
- Tříbarevné intuitivní ovládání sControl+
- Mimořádně velké varné zóny celoplošné indukce (vpravo)
- Neuvěřitelně kompaktní design
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Účinné odstraňování zápachu díky filtru s aktivním uhlím
- eSwap – jednoduchá výměna filtru

Funkce

BORA Assist funkce Fry, funkce kávovaru, zesílená úroveň výkonu, automatické odsávání, dojezdová automatika, indikátor stavu a údržby filtru, rozpoznání hrnce, automatický přehřev, funkce udržování teploty, funkce přemostění (vpravo), časovač varné zóny, funkce pauzy, časovač

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, zámeček ovládání, zámeček pro čištění, indikace zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přehřátí

Rozsah dodávky

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace PURSU2/PURSU2R, přívodní tryska PUED2, tukový filtr z nerezové oceli, pachový filtr GFESP, návod k použití a montáži, montážní šablona, montážní příslušenství

Příslušenství

Pachový filtr GFES/GFESP, tukový filtr z nerezové oceli PUEF, přívodní trysky PUED2, PUXED2, těsnicí páska UDB25, rám varné desky KFR580AB, postranní lišty USL515/USL515AB, grilovací pánev na celoplošnou indukci KWGPFI

Pokyny k produktu a plánování

- Napájecí kabel musí dodat zákazník
- Přední síťová zásuvka
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Jednotka čističky vzduchu je vybavena přípojkou k zadní stěně korpusu s teleskopickým výsuvem (až 80 mm)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA
- Montáž nad troubu není možná
- Po dokončení všech montážních prací je nutné spotřebič po celém obvodu utěsnit silikonovým tmelem odolným vůči teplotě

