

**FI** Tuotetietosivu PURSU2 / PURSU2R**Kiiltävä lasikeramiikka:****PURSU2**

S Pure -yhdistelmäinduktiokeräätaso ja integroitu keittotason höyrynpöisto – kiertoilma

**Matta lasikeramiikka:****PURSU2R**

S Pure Rough -yhdistelmäinduktiokeräätaso ja integroitu keittotason höyrynpöisto – kiertoilma

**Yleiset tuotetiedot:**

Tuote:	Induktiokeräätaso ja keittotason höyrynpöisto samassa laitteessa
Tuotteen kohokohdat:	Vasemmalla induktiokeräätalueet, oikealla rajattomat induktiokeräätalueet, intuitiivinen hipaisukäyttö, ruoanlaittoa helpottavat BORA Assist -toiminnot, lisätoimintoja BORA JOY -sovelluksella, suodattimen vaihto ylhäältä tuloaukon kautta
Versio:	Kiertoilmajärjestelmä, jossa on integroitu hajusuodatin
Asennuksen vähimmäismitat:	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 60 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

**PISPURSU2FI-10001**

# PURSU2 / PURSU2R

S Pure -yhdistelmäinduktiokaittotas ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma

## Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N / 3N
Syöttöjännite, 1-vaiheinen	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7360 W (4 400 W / 3 600 W)
Sulakesuojaus / 3-vaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / 2-vaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / 1-vaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	580 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	20,2 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston / keittotason tehotasot	1-9, P
Vasemman etukeittoalueen koko	Ø 95 mm
Vasemman takakeittoalueen koko	Ø 140 mm
Oikeanpuoleisten keittoalueiden koko	230 x 230 mm
Vasemman etukeittoalueen teho	400 W
Vasemman takakeittoalueen teho	900 W
Oikeanpuoleisten keittoalueiden teho	2100 W
Vasemman etukeittoalueen teho, tehoasetus	600 W
Vasemman takakeittoalueen teho, tehoasetus	1350 W
Oikeanpuoleisten keittoalueiden teho, tehoasetus	3000 W
Suodattimen materiaali	Aktiivihiili ja ioninvaihtaja
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)
Ohjelmistopäivitysten taattu saatavuusaika (tuotteen valmistuksen lopettamisesta lähtien)	5 vuotta

## Tuotekuvaus

- Connectivity ja BORA Assist
- Intuitiivinen, kolmivärinen sControl+-säädinalue
- Suuret rajattomat induktiokaittoalueet (oikealla)
- Kompakti rakenne
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Integroitu rasvankeräysallas
- Tehokas hajunpoisto aktiivihiilisuolettimella
- eSwap - helppo suodattimen vaihtaminen

## Toiminnot

BORA Assist -toiminto Fry, kahvitoiminto, tehoasetus, automaattinen höyrynpisto, automaattinen jälkikäyttö, suodattimen käyttöiän ja huollon näyttö, kattilan koon tunnistus, kiehaustoiminto, lämpimänäpitoiminto, silloitustoiminto (oikealla), keittoalueen ajastin, taukotoiminto, lyhytkestoinen ajastin

## Turvatoiminnot

Lapsilukko, lukitustoiminto, puhdistuksen lukitustoiminto, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu, ylikuumenemissuoja

## Toimitussisältö

Induktiokaittotas ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma PURSU2/PURSU2R, höyrynpistoritilä PUED2, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, hajusuodatin GFESP, käyttö- ja asennusohje, asennussapluuna, asennustarvikkeet

## Tarvikkeet

Hajusuodatin GFES/GFESP, rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF, höyrynpistoritilät PUED2, PUXED2, tiivisteteippi UDB25, keittotason kehys KFR580AB, sivulistat USL515/USL515AB, grillipannu rajattomille induktiokaittotasolle KWGPFI

## Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä verkkojohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteen takaseinään kiinnittämistä varten (enintään 80 mm ulosvedettävä)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Asennus uunin päälle ei ole mahdollinen
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

